

Produkt information

MOVING YOUR WORLD



TITAN CVTF FLEX

Premium Performance CVTF, baseret på den bæredygtige FUCHS Advanced Circular Technology (ACT) specielt designet til brug i mange CVT-gearkasser med trykbånd eller transmissionskæder af stål.

Produktbeskrivelse

TITAN CVTF FLEX er en højtydende CVT-transmissionsolie formuleret med nøje udvalgte baseolier. Anvendes i mange CVT-transmissioner med stål-kæder eller trykbånd. Den giver fremragende slidbeskyttelse, optimerede lavtemperateregenskaber og stabile friktionsegenskaber, gennem hele skifteintervallet. Bæredygtighed møder performance. Produktet er baseret på udvalgte, bæredygtige råvarer, hvilket fører til et reduceret Product Carbon Footprint (PCF).

Anvendelsesområder

TITAN CVTF FLEX har bevist sit værd i en række field-tests i trinløse automatgear fra mange forskellige producenter. Fabrikantens serviceintervaller skal overholdes. Specielt udviklede additiver for god stabilitet mod ældning og oxidation. For information om produktsikkerhed og korrekt bortskaffelse, se nyeste sikkerhedsdatablad. TITAN CVTF FLEX er blandbart og kompatibelt med konventionelle, mærker af CVT-olier. Imidlertid bør blanding med andre transmissionsolier undgås for fuldt ud at udnytte fordelene ved dette produkt. En komplet skift anbefales, når der skiftes til TITAN CVTF FLEX.

Egenskaber og fordele

- Udpræget produktionaliseringsprofil
- Fremragende slidbeskyttelse
- Fremragende egenskaber ved lav temperatur
- Fremragende friktionsegenskaber gennem hele skifteintervallet
- Overlegen beskyttelse mod skumdannelse
- Fremragende ældningsegenskaber og oxidationsstabilitet
- Lavere Product Carbon Footprint (PCF), sammenlignet med konventionelle olier, på grund af Advanced Circular Technology (ACT).

Specifikationer

- -

Godkendelser

- -

Produkt information

MOVING YOUR WORLD



FUCHS anbefaler

- BMW 83 22 0 136 376
- BMW 83 22 0 429 154
- CHRYSLER CVTF+4
- DAIHATSU AMMIX CVTF-DC/-DFE
- DODGE/JEEP NS-2/CVTF+4
- FORD WSS-M2C933-A/MERCON C
- GM 19260800
- GM DEX-CVT
- GM HP CVTF
- HONDA HCF-2
- HYUNDAI/KIA SP-CVT1
- MAZDA CVTF 3320
- MITSUBISHI CVTF-J1/J4
- NISSAN NS-1/NS-2/NS-3
- SUBARU Lineartronic CV-30/CVTF/CVTF II/E-CVT/iCVT
- SUZUKI TC/NS-2/CVT Green 1/CVT Green 2/CVTF 3320
- TOYOTA TC/CVT FE
- VW TL 521 80 (G 052 180)
- VW TL 525 16 (G 052 516)

Produkt information

MOVING YOUR WORLD



TYPISKE EGENSKABER

Densitet ved 15° C	DIN 51757	0.844 g/ml
Kinematisk viskositet ved 40° C	DIN 51562-1	28.5 mm2/s
Kinematisk viskositet ved 100° C	DIN 51562-1	6 mm2/s
Viskositetsindeks	DIN ISO 2909	164
Flydepunkt	DIN ISO 3016	-39 °C
Produktfarve	DIN 10964	none

Produkt information

MOVING YOUR WORLD



Oplysningerne i denne produktbeskrivelse er baseret på den erfaring og know-how FUCHS besidder i udvikling og fremstilling af smøremidler og repræsenterer den nuværende state-of-the-art. Vore produkters præstationer kan være påvirket af en række faktorer, især anvendelsen, anvendelsesmetoden, det operationelle miljø, komponenters fysiske tilstand, mulig ekstern forurening osv. Begrundet i disse forhold er universelt gyldige udsagn om vore produkters funktion ikke mulige. Oplysningerne i denne produktbeskrivelse repræsenterer generelle, ikke-bindende retningslinjer. Produktbeskrivelsen giver ingen garanti, hverken direkte udtrykt eller underforstået, for produktets egenskaber eller egnethed til en given applikation. Vi anbefaler derfor, at du konsulterer en FUCHS applikationsingeniør, for at diskutere anvendelsesområder og krav til produktets ydeevne, før produktet anvendes. Det er brugerens ansvar at teste den funktionelle egnethed af produktet og bruge det med den tilsvarende omhu. Vore produkter gennemgår løbende forbedringer. Vi forbeholder os derfor ret til, til enhver tid og uden varsel, at ændre vort produktprogram, selve produkterne og deres fremstillingsmetoder samt alle oplysninger om vore produkter, medmindre andet er fastsat i kundespecifikke aftaler. Med offentliggørelsen af denne produktbeskrivelse, ophører alle tidligere udgavers gyldighed. Enhver form for gengivelse, hel eller delvis, kræver forudgående skriftlig tilladelse fra FUCHS LUBRICANTS DENMARK ApS. © FUCHS LUBRICANTS DENMARK ApS. Alle rettigheder forbeholdes.