

## TITAN FFL-52529

Premium Performance DCTF med XTL-teknologi for ultimativ friktionsstabilitet og egenskaber der sikrer optimal brændstoføkonomi. Specialudviklet til vådkobling i DL382 (0CK) transmissionen fra VW-gruppen

### Produktbeskrivelse

TITAN FFL-52529 er baseret på specielt udvalgte XTL-baseolier, kendt fra motorolier. Den eksklusive formulering af TITAN FFL52529 er specialudviklet til fabrikspåfyldning af DL382 (0CK), dobbeltkoblings-transmissioner fra VW-gruppen. TITAN FFL-52529 er nøje tilpasset kompatibilitet med elektroniske komponenter, som er vigtige for optimal funktion af det elektrohydrauliske styresystem. TITAN FFL-52529 har fremragende kuldeegenskaber og garanterer optimal performance af vådkoblingerne og det elektrohydrauliske system, selv ved meget lav temperatur. Bedst mulige brændstoføkonomi er endnu en fordel ved TITAN FFL-52529. Det er vigtigt for at imødekomme nye og skærpede CO2-krav.

### Anvendelsesområder

TITAN FFL-52529 er specielt designet til brug i vådkoblingerne i DL382 (0CK) gearkasser med dobbeltkobling. Det er eneste godkendte produkt til VW TL 52 529-C (G 055 529). Produktet garanterer enestående friktionsegenskaber og ultimativ friktionsstabilitet i hele levetiden, selv under hårde driftsforhold. Særligt vigtigt, for at koblingerne fungerer optimalt, med komfortabelt skift, uforstyrret drift og længst mulige levetid. For at opnå fuldt udbytte af alle produktets fordele bør sammenblanding med andre ATF-olier undgås. Et komplet olieskift anbefales, når der skiftes til TITAN FFL-52529.

Du finder oplysninger om produktsikkerhed og korrekt bortskaffelse i det seneste sikkerhedsdatablad.

NB! Anvend ikke TITAN FFL-52529 i gearkassen!

### Egenskaber og fordele

- Friktionsegenskaber specielt designet til at opfylde kravene i VW-gruppens dobbeltkoblinger.
- Sikrer bedst mulige gearskifte-performance
- Ekstrem stabil friktionskarakter sikrer optimal skifteperformance i hele skifteintervallet
- Yder sikker beskyttelse mod korrosion, slid og slamdannelse
- Fremragende kompatibilitet med elektroniske og hydrauliske komponenter
- Optimeret minimal skumdannelse
- Eneste godkendte produkt til VW TL 52529-C!

### Specifikationer

- -

### Godkendelser

- VW TL 52 529-C (G 055 529)

### FUCHS anbefaler

- -

## Håndtering og opbevaring

Undgå hudkontakt. I tilfælde af hudkontakt vaskes med vand og sæbe. Brugt olie bortskaffes på en genbrugsstation eller tilsvarende. Der findes sikkerhedsdatablade på [www.fuchs.com/dk](http://www.fuchs.com/dk), eller de leveres på anmodning.

## Typiske data

| Egenskaber                        | Metode       | Værdi                   |
|-----------------------------------|--------------|-------------------------|
| Massefylde ved 15°C               | DIN 51757    | 0,835 g/ml              |
| Flammepunkt                       | DIN ISO 2592 | 200 °C                  |
| Hældpunkt                         | DIN ISO 3016 | -60 °C                  |
| Kinematisk viskositet ved 100 ° C | DIN 51562-1  | 5.5 mm <sup>2</sup> /s  |
| Kinematisk viskositet ved 40 ° C  | DIN 51562-1  | 23.5 mm <sup>2</sup> /s |
| Dynamisk viskositet ved -40 ° C   | DIN 51398    | 3100 mPas               |
| Viskositetsindeks                 | DIN ISO 2909 | 180                     |

Oplysningerne i denne produktbeskrivelse er baseret på den erfaring og know-how FUCHS Schmierstoffe GMBH besidder i udvikling og fremstilling af smøremidler og repræsenterer den nuværende state-of-the-art. Vore produkters præstationer kan være påvirket af en række faktorer, især anvendelsen, anvendelsesmetoden, det operationelle miljø, komponenters fysiske tilstand, mulig ekstern forurening osv. Begrundet i disse forhold er universelt gyldige udsagn om vore produkters funktion ikke mulige. Oplysningerne i denne produktbeskrivelse repræsenterer generelle, ikke-bindende retningslinjer. Produktbeskrivelsen giver ingen garanti, hverken direkte udtrykt eller underforstået, for produktets egenskaber eller egnethed til en given applikation.

Vi anbefaler derfor, at du konsulterer en FUCHS applikationsingeniør, for at diskutere anvendelsesområder og krav til produktets ydeevne, før produktet anvendes. Det er brugerens ansvar at teste den funktionelle egnethed af produktet og bruge det med den tilsvarende omhu.

Vore produkter gennemgår løbende forbedringer. Vi forbeholder os derfor ret til, til enhver tid og uden varsel, at ændre vort produktprogram, selve produkterne og deres fremstillingsmetoder samt alle oplysninger om vore produkter, medmindre andet er fastsat i kundespecifikke aftaler.

Med offentliggørelsen af denne produktbeskrivelse, ophører alle tidligere udgavers gyldighed. Enhver form for gengivelse, hel eller delvis, kræver forudgående skriftlig tilladelse fra FUCHS LUBRICANTS DENMARK A/S